

Multimetre Aneng M628A



Multimètre entièrement automatique, Aneng M628A

Note : Pas noté

Prix

24,00 €

Montant des Taxes 4,00 €

48 h



[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Restorpinball](#)

Description du produit

Spécifications :

1. Sélection automatique de la gamme de mesure.
2. Protection contre les surcharges sur toute l'étendue de mesure.
3. Tension maximale admissible entre la borne de mesure et la terre : 1000 V CC ou 750 V CA (valeur efficace/RMS).
4. Altitude de fonctionnement : jusqu'à 2000 m.
5. Affichage : Écran LCD 6000 points avec bargraphe analogique.
6. Valeur d'affichage maximale : 5999.
7. Indication de polarité : automatique ; « - » indique une polarité négative.
8. Indication de dépassement de gamme : « OL » ou « -OL ».
9. Fréquence d'échantillonnage : environ 3 fois par seconde.
10. Affichage des unités : indication de la fonction et des unités de mesure.
11. Arrêt automatique : après environ 15 minutes d'inactivité.
12. Alimentation : 3,7 V.
13. Type de batterie : batterie au lithium rechargeable.
14. Coefficient de température : inférieur à 0,1 × précision/°C.
15. Température de fonctionnement : 18 °C à 28 °C.
16. Température de stockage : -10 °C à 50 °C (retirer la batterie).

Caractéristiques :

1. Mesures précises et polyvalentes : mesures True RMS (valeur efficace vraie) sur 6000 points, vraiment bien pour nos flippers
2. Batterie au lithium rechargeable avec port Type-C : port Type-C pratique permettant une recharge rapide via une batterie externe ou un chargeur de téléphone.
3. Test de tension sans contact (NCV) : la fonction NCV permet de localiser rapidement les câbles sous tension, garantissant une utilisation en toute sécurité sans contact direct.
4. Conception ergonomique pour une utilisation mobile : format de poche compact et léger avec étui de rangement pour les pointes de touche ; idéal pour l'automobile, les inspections sur site et le bricolage.

Outillage: Multimetre Aneng M628A

5. Visibilité améliorée : écran LCD rétroéclairé haute définition et lampe torche intégrée, parfaits pour les environnements sombres (compartiments moteur, tableaux électriques de nuit, etc.). C

Contenu du colis:

1 x Multimètre
1 x Housse de rangement
1 x Manuel
1 x Câble de charge
1 x Paire de cordons de test
1 x Paire de sondes de température
1 x Boîte d'emballage

Caractéristiques détaillées

Fonction	Plage	Résolution	Précision
Tension VDC	0,8 V - 1000 V	0,001 V - 1 V	(0,8 % + 10)
Tension VAC	0,8 V - 750 V	0,001 V - 1 V	± (1,0 % + 10)
Courant VDC - VAC	0 mA - 10 A	1 mA - 0,01 A	± (2,5 % + 10)
Résistance	0 ? - 60 M?	0,1 ? - 0,01 M?	± (2,5 % + 5)
Condensateur	0 nF - 100,0 mF	0,01 nF - 0,1 mF	± (5,0 % + 10)
Température (Degrés ou Fahrenheit)	-40 °C - 1000 °C et -40 °F - 1832 °F	1 °C et 1°F	(1,9 % + 5) et ± (1,9 % + 6)

Fréquence mètre Hz ?
NCV (Détection sans contact) ?
Identification phase/neutre ?
Diode ?
Test de continuité (bip) ?
Maintien des données ?
Grand écran rétroéclairé ?
Lampe torche intégrée ?
Batterie au lithium Batterie au lithium 3,7 V 700 mAh
Matériau ABS
Poids Environ 165 g
Nombre de points d'affichage 6000 points
Sélection automatique de gamme ?
Indicateur de batterie faible ?

Lot de 1 multimètre